

## Esempio 1: STILE\_1.HTML

Cambiare il colore di sfondo delle celle di una tabella in base al contenuto (il colore deve rispecchiare il colore della frutta)

```
<html>
<head>
  <style>
    table { border-collapse:collapse; }
    td { border: 1px solid #d4d4d4; padding: 7px 5px; }

    .verde { background-color:#00FF00; }
    .arancione{ background-color:#FF6600; }
    .giallo{ background-color:#FFFF00; }
    .rosso{ background-color:#FF0000; }

  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td class="verde" >Anguria</td>
      <td class="arancione" >Arancia</td>
      <td class="giallo" >Banana</td>

    </tr>
    <tr>
      <td class="rosso">Ciliege</td>
      <td class="giallo">Limone</td>
      <td class="verde">Kiwi</td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

Ci sono **6 “regole di stile”** :

**le prime 2** si applicano a **tutti** i tag <TABLE> e <TD>, quindi a tutte le tabelle presenti e a tutte le celle

**le altre 4** si applicano ai **gruppi** di celle identificati dall’attributo **class** (Vi sono 4 gruppi : rosso, giallo,verde e arancione)

RISULTATO :

Anguria	Arancia	Banana
Ciliege	Limone	Kiwi

## Esempio 2: STILE\_2.HTML

Cambiare la dimensione del carattere e lo spessore(grassetto)

```
<html>
  <head>
    <style>

      table{ border-collapse:collapse; }
      td{ border: 1px solid #d4d4d4; padding: 7px 5px; }

      .t1{ font-size: 16px; }
      .t2{ font-size: 24px; }
      .t3{ font-size: 32px; font-weight: bold; }

    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <td class="t3" >Anguria</td>
        <td class="t2" >Arancia</td>
        <td class="t1" >Banana</td>

      </tr>
      <tr>
        <td class="t1">Ciliege</td>
        <td class="t2">Limone</td>
        <td class="t3">Kiwi</td>
      </tr>
    </table>

  </body>
</html>
```

Ci sono **5 “regole di stile”** :

**le prime 2** si applicano a **tutti** i tag <TABLE> e <TD>, quindi a tutte le tabelle presenti e a tutte le celle

**le altre 3** si applicano ai **gruppi** di celle identificati dall’attributo **class**

RISULTATO :

<b>Anguria</b>	Arancia	Banana
Ciliege	Limone	<b>Kiwi</b>

### Esempio 3: STILE\_3.HTML

Cambiare la dimensione e colore del carattere

```
<html>
  <head>
    <style>
      p{ font-size: 16px;}

      .medium{ font-size: 24px;}
      .big{font-size: 42px;}

      #news{ color: blue; }
      #tit_news{ color: red; font-size: 50px; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1 class="big">Ciao</h1>
    <p>Come stai?</p>
    <h1 id="tit_news" class="medium">News</h1>
    <p id="news">News....</p>
    <h1 id="tit_3" class="big">Ciao</h1>
    <p>Come stai?</p>
    <h1 class="medium">Ciao</h1>
    <p>Come stai?</p>
    <h1 class="big">Ciao</h1>
    <p>Come stai?</p>

  </body>
</html>
```

Ci sono **5 “regole di stile”** :

**la prima** si applica a **tutti** i tag <P> ovvero a tutti i paragrafi

**la 2° e la 3°** si applicano ai **gruppi** di celle identificati dall’attributo **class**

**la 4° e la 5°** si applicano **ai soli tag individuati** dall’attributo **id** (ovvero a singoli elementi)

NOTARE CHE:

**Le regole 4 e 5** si **“aggiungono”** alle regole precedenti

**la regola 5** **“sovrascrive”** l’attributo **font-size** che da **24px** diventa **50px**

RISULTATO:

**Ciao**

Come stai?

**News**

News....

**Ciao**

Come stai?

**Ciao**

Come stai?

**Ciao**

Come stai?